

RODILLO VIBRATORIO

ENAR

REN 655DY

Rodillo vibratorio doble de conducción manual, equipado con motor Yanmar L70V5 Diésel, diseñado para ofrecer un excelente rendimiento en la compactación de suelos y asfalto.

Su sistema de vibración y avance completamente hidráulico, junto con su estructura robusta, garantizan alta productividad, bajo mantenimiento y una larga vida útil en las condiciones más exigentes de trabajo.



ENAR
WORLD LEADING VIBRATION



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Modelo	REN 655DY
	Motor	Yanmar L70V5 Diésel
	Ancho del tambor	650 mm
	Depósito de agua	40 L
	Frecuencia	56 Hz
	Fuerza centrífuga	12 kN
	Peso operativo	615 kg
	Velocidad de avance	3,6 km/h
	Distancia entre ejes	500 mm

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Sistema de vibración y avance completamente hidráulico.
- ✓ Tanque de agua de gran capacidad (40 L), muy fácil de desmontar.
- ✓ Compactación eficiente junto a muros, bordillos y otros obstáculos gracias a su diseño sin saliente lateral.
- ✓ Estructura robusta y resistente que prolonga la vida útil del equipo.
- ✓ Fácil mantenimiento y acceso a componentes.

APLICACIONES



ASFALTO

Ideal para la compactación de carpetas asfálticas en proyectos de pavimentación y mantenimiento vial.



CALLES Y ACERAS

Excelente desempeño en la construcción y reparación de calles, aceras, senderos y ciclovías.



BASES Y SUBBASES

Adecuado para la compactación de bases y subbases en obras de infraestructura y urbanización.



PARQUEOS

Perfecto para la compactación de estacionamientos, accesos y áreas de circulación vehicular.