

PLANCHA COMPACTADORA

FICHA TÉCNICA CON PARÁMETROS DE REFERENCIA SEGÚN MARCA Y MODELO DISPONIBLE

CARACTERÍSTICAS

- Plancha de diseño compacto ideal para la mayoría de los trabajos de compactación. Incluso pavimento con ladrillos o bloques usando la plancha de goma opcional y asfalto frío y caliente cuando se la usa con el sistema rociador de agua.
- Motor de 1 cilindro de 4 tiempos, refrigerado por aire.
- Tapa sellada para evitar que entre arena o tierra.
- Placa base abierta auto limpiante fabricada en hierro dúctil para mayor durabilidad. Sus vértices redondeados facilitan el acceso en esquinas.
- Estructura tubular de protección diseñada para enganchar y levantar la máquina. Estas barras de agarre en el centro de la máquina permiten un fácil transporte.
- Amortiguadores robustos que reducen las vibraciones en el motor superior y manija.
- Plancha de goma opcional para compactación de pavimento con ladrillos.

ESPECIFICACIONES

Motor Honda GX160 – 5.5 HP o Mpower 168F 5.5 HP o Loncin 6.5 HP

Peso aproximado 83 kg

Frecuencia de vibración aproximada de 5500 golpes/min

Fuerza centrífuga 13,0 kN

Profundidad compactación aproximada 30 cm

Velocidad avance aproximada de 40 cm/seg

Eficiencia 660 m²/h

Dimensiones pie 530 x 500 mm

Dimensiones aproximadas 1100 x 830 x 500 mm

