

ROUTER 1/2" M12V2 - HITACHI

CARACTERISTICAS

- Potente motor de 15 amperios que ofrece la mejor velocidad de corte para fresar maderas duras con facilidad
- El motor de arranque suave produce 3-1/4 HP pico, mientras reduce el torque durante el arranque
- Equipado con un dial electrónico de velocidad variable, el M12V2 produce entre 8000 y 22 000 RPM para una gama más amplia de aplicaciones de corte y una gama más amplia de materiales.
- El dial de velocidad variable está convenientemente ubicado en el mango para que el usuario pueda ajustar con precisión la velocidad de rotación sin quitar la mano o los ojos de la pieza de trabajo
- La exclusiva perilla de ajuste rápido y fino combina ambas funcionalidades en el mismo mecanismo para marcar con rapidez y precisión las profundidades de inmersión
- Se convierte fácilmente para uso de mesa.
- Las brocas se pueden cambiar fácilmente desde un montaje de mesa, ya que el mandril de pinza está diseñado para sobresalir 6 mm desde el lado superior de la mesa.
- Equipado con un mandril de boquilla mejorado que asegura la broca en el eje de la armadura para una sujeción máxima
- La guía de polvo desvía el polvo y los desechos lejos de la pieza de trabajo y el usuario
- Pesa 13,9 libras, lo que lo hace seguro y estable para el enrutamiento a mano alzada
- **Diseño ergonómico** para mayor comodidad y control
- Elastómero cubre los mangos para reducir la transferencia de vibraciones y evitar resbalones

INCLUYE:

- Guía recta
- Medidor de centrado
- Adaptador para polvo
- Adaptador de guía de plantilla

ESPECIFICACIONES

15 amperios
2000 vatios
3-1/4
8,000-22,000
Sí
Sí
2-9/16"
No
Deslizar
Sí
Sí
Sí
dResolver
1/2"
13.9 libras





