

COMPRESOR DE AIRE 185 CFM

PDS185S-6C2

Compresor de aire a diésel, portátil, tipo tornillo de una etapa, enfriado por aceite, diseñado para ofrecer un suministro de aire constante y confiable en aplicaciones de construcción y mantenimiento.

AIRMAN | RAH50



ESPECIFICACIONES DEL COMPRESOR

Tipo	Tornillo de una etapa, enfriado por aceite
Producción de aire	185 CFM (5.2 m³/min)
Presión de trabajo	100 psi (7 bar)
Válvulas de salida de aire	3/4" x 2



MOTOR

Modelo	Yanmar 4TNV88-BDHKS
Tipo	4 tiempos, enfriamiento por agua, inyección directa
Potencia	49 hp (36.4 kW) a 3,000 rpm
Capacidad de aceite lubricante	7.4 L
Capacidad de refrigerante	5.8 L
Capacidad del tanque de combustible	90 L
Batería	80D26R x 1



DIMENSIONES Y PESO

Longitud total (incluye barra de tracción)	2,960 mm
Ancho total	1,650 mm
Alto total	1,510 mm
Peso seco	860 kg
Peso de trabajo	960 kg
Tamaño de la llanta	175R13-8PR x 2



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Diseño compacto y portátil para fácil transporte y operación.
- ✓ Motor diésel Yanmar de alto rendimiento y bajo consumo de combustible.
- ✓ Compresor de tornillo de una etapa con enfriamiento por aceite para mayor durabilidad.
- ✓ Estructura robusta diseñada para trabajos en condiciones exigentes.
- ✓ Fácil acceso a componentes para mantenimiento y servicio.



APLICACIONES PRINCIPALES



Operación de herramientas neumáticas



Trabajos de construcción y mantenimiento



Perforación ligera



Sandblasting



ENFOQUE CLAVE

Uso continuo de baja a media exigencia con alta eficiencia de combustible.



BAJO CONSUMO
DE COMBUSTIBLE



DURABILIDAD
JAPONESA



FÁCIL ACCESO
A MANTENIMIENTO



DISEÑO COMPACTO
Y PORTÁTIL



CONFIABILIDAD
EN TODO MOMENTO