

MOTOSOLDADORA GASOLINA 200 APM

FICHA TÉCNICA CON PARÁMETROS DE REFERENCIA SEGÚN MARCA Y MODELO DISPONIBLE

CARACTERISTICAS

Horómetro.

Tipo de motor: Mono cilíndrico, 4 tiempos 25° enfriado por aire.

Válvulas: A la cabeza.

Máxima Potencia: 15 HP/3,600RPM.

Cilindro: 90x66mm.

Desplazamiento: 420 ml.

Compresión: 8.2:1

Torque Máximo: 25N.m / 2500RPM.

Sistema Ignición: Magneto transistorizado.

Arranque de Motor: Eléctrica y Manual.

Filtro de Aire: Semiseco.

Capacidad de Aceite: 1.1Lts.

Combustible: Gasolina.

Capacidad Tanque de Combustible: 25Lts.

Consumo de Combustible: 374 g/KW,h

Dimensiones: 680x510x490.

Peso: 88Kg.



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA SOLDADORA

Voltaje: 26v

Ajuste de amperaje: 50 – 200 amp

Continuidad de carga completa: 50%

Electrodos: 2.5 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL GENERADOR

Voltaje: 40amp a 120V / 26amp a 240V

Fase: Monofásico

Potencia continua: 6.2Kw

Potencia máxima: 6.5Kw

Contacto de salida de corriente: GFCI 120V y media vuelta 240V.

Ciclo de servicio: 20% 185amp a 25V – 100% 150amp a 25V

-Kit de llantas incluido y agarraderas.

-Incluye cable porta electrodo de 10mts de longitud, porta electrodo, cable 5mts de prensa a tierra y conectores.

