

LLAVE DE IMPACTO ¾" WR22SADD - HITACHI

CARACTERISTICAS

- La mayoría llave de impacto compacto y ligero de su clase
- Potente 7.5 Amp (850 Watt) motor produce un sorprendente 450 ft / lbs de par de apriete (líder clase) para hacer frente a los trabajos más duros con facilidad
- Doble cuerpo aislado de aluminio fundido (IDI- interno doble aislamiento Tecnología) proporciona una fuerte protección para el motor, aumentando enormemente la durabilidad y la vida de la herramienta que se extiende
- Largo parachoques resistente al calor protege la herramienta, pieza de trabajo y el usuario
- Avance / retroceso del eje de balancín switch para cambiar rápidamente la fijación de dirección
- Mango antideslizante de elastómero mejora el agarre y reduce al mínimo la fatiga del usuario

ESPECIFICACIONES

Square Drive: ¾"

Amperios: 7.5

Sin carga RPM: 1800

Velocidad de impacto: 2000

Par máximo: 450 ft / lb

Perno de capacidad ordinaria: M14 - M24

La tensión capacidad de alta Perno: M16 - M22

Cuerpo: Aluminio

Mango de agarre suave: Sí

Mango lateral: 360 grados

Tipo de conmutador: Balancín

Tope de goma: Sí

Altura: 9-9 / 32"

Longitud: 11-15 / 16"

Peso: 10.6 libras

